

IBAF WORLD CUP FACILITY STANDARDS AND COMPLIANCE INSPECTION PROCEDURES

Januari 2008

[De oppervlakte maten zijn verbeterd op 25-11-2009 vanwege foute omrekening](#)

Elk honkbalstadion waar wedstrijden worden gespeeld onder de verantwoordelijkheid van de IBAF dient te voldoen aan deze Baseball Facility Standards.

Er zijn twee classificaties in deze norm, **aanbevelingen** en **eisen**.

Alle accommodaties dienen te voldoen aan de hier aangegeven vereiste norm.

De vereiste norm is beschreven in de hoofdstukken 8 en 11 t/m 13.

Hoofdstuk 1 tot en met 7, 9 en 10 en een deel van de hoofdstukken 8 en 11 t/m 13 zijn aanbevelingen.

Aanbevelingen zijn de normen voor de accommodatie die ervoor zorgen dat de accommodatie er netjes en verzorgd uitziet en gebruikt kan worden. Honkbalstadions zullen worden beoordeeld naar de mate van verzorging en netheid voor het voldoen aan de aanbevolen norm.

Deze Baseball Facility Standards hebben betrekking op zowel bestaande als nieuwe accommodaties en zijn van kracht sinds januari 2008.

Als een plaatselijk organisatiecomité aangeeft dat zij het gastadres willen zijn voor internationale wedstrijden die onder de organisatie vallen van IBAF, zal een afgevaardigde van IBAF de accommodatie controleren op het voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Van de controle zal een verslag worden gemaakt waarin de eisen en aanbevelingen staan vermeld. De lijst van verbeteringen en aanbevelingen zal onderdeel zijn van de overeenkomst die gesloten wordt tussen de plaatselijke organisatie en IBAF.

De plaatselijke organisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanbevelingen en de noodzakelijke verbeteringen om daarmee te voldoen aan de eisen genoemd in de overeenkomst.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk		Blz.
1.0	Tribune	4
1.1	Zitplaatscapaciteit	4
2.0	Publieke voorziening	4
2.1	Openbaar toilet	4
2.4	Uitgifte van drank e.d.	4
2.5	Openbare telefooncel	4
3.0	Concessie en verkoop	4
3.1	Lokatie van concessie	4
3.4	Verkoopstand	4
4.0	Niet ingevuld	4
5.0	Verkoop toegangsbewijzen en tourniquet	4
5.1	Verkooploket	4
5.2	Tourniquet	4
6.0	Beveiliging en EHBO	5
6.1	Beveiliging	5
6.2	Ehbo	5
7.0	Parkeerplaats en toegang tot de accommodatie	5
7.1	Parkeerplaats	5
7.2	Toegankelijkheid	5
8.0	Geluidssysteem en scorebord	5
8.1	Geluidssysteem	5
8.2	Scorebord	5
8.3	Plaats van het scorebord	5
8.4	Klok	5
9.0	Voorzieningen voor de media	5
9.1	Parkeerplaats voor Pers	5
9.2	Ruimte voor omroepers, bedieningspersoneel en officials	5
9.3	Radioverslaggeversplaats	6
9.4	Televisieverslaggeversplaats	6
9.5	Ruimte voor de schrijvende pers	6
9.6	Toiletruimte voor media personeel	6
9.7	Medialounge	6
10.0	Bestuursruimte	6
10.1	Niet ingevuld	6
10.2	Niet ingevuld	6
10.3	Bestuursruimte team	6
11.0	Teamfaciliteiten	6
11.1	Kleedruimte thuisspelend team	6
11.2	Douche, was- en kleedruimte en toiletruimte thuisspelend team	6
11.3	Fitness- trainings-massageruimte thuisspelend team	7
11.4	Wasserij voor teamuniform	7
11.5	Ruimte voor teamuitrusting	7
11.6	Kleedruimte voor coaches thuisspelend team	7
11.7	Bureaumanager thuisspelend team	7
11.8	Kleedruimte bezoekend team	7
11.9	Wasruimte en toiletruimte bezoekend team	7
11.10	Fitness- trainings- en massageruimte bezoekend team	7

	11.11	Bureaumanager bezoekend team	7
	11.12	Niet ingevuld	7
	11.13	Scheidsrechtersfaciliteit	8
	11.14	Toegang tot dugout en speelveld	8
	11.15	Parkeerplaats voor de spelers	8
	11.16	Slagtunnel / bullpen	8
12.0		Speelveld	8
	12.1	Afmetingen speelveld	8
	12.2	Oppervlakte van het speelveld	8
	12.3	Horizontale afwatering	8
	12.4	Buitenveldhek	8
	12.5	Bullpen (ingooiplaats)	8
	12.6	Dugout	9
	12.7	Speelvelduitrusting	9
	12.7.1	Slagkooi	9
	12.7.2	Veiligheidsscherm voor in het veld	9
	12.7.3	Batter's eye	9
	12.7.4	Eindpaal	9
	12.7.5	Vlaggenmast	9
	12.8	Verlichting speelveld	10
	12.9	Poort slagkooi	10
	12.10	Backstop	10
	12.11	Zeilen voor afdekken speelveld	10
13.0		Onderhoud speelveld en accommodatie	10
	13.1	Onderhoud en netheid van het speelveld en de accommodatie	10
	13.2	Onderhoud speelveld	10
	13.2.1	Materieel en herstellen van schade aan het speelveld	11
	13.2.2	Onderhoudsmateriaal voor het speelveld	11
	13.2.3	Opmaak van het speelveld	11
	13.2.4	Berekening installatie	11
	13.2.5	Drainagesysteem	11

1.0 Tribune

1.1 Zitplaatscapaciteit

Het aantal zitplaatsen dient te zijn afgestemd op het te verwachten aantal bezoekers. Een minimumaantal van 2500 zitplaatsen wordt aanbevolen. Het aantal toeschouwers dat vanaf een grasveld of talud de wedstrijden kan volgen dient niet mee te worden genomen met het minimumaantal aanbevolen zitplaatsen. Voor specifieke toernooien of steden kunnen extra zitplaatsen worden meegerekend.

2.0 Publieke voorziening

2.1 Openbaar toilet

Toiletgebouwen, geen verplaatsbare, in de naaste omgeving van de tribune wordt op elke accommodatie aanbevolen. De onderlinge afstanden tot tribunes en andere activiteiten dienen klein te zijn en de toiletten dienen zich op logische plaatsen van ingangen en uitgangen te bevinden.

2.4 Uitgifte van drank e.d.

De uitgifte van consumptieartikelen in de onmiddellijke omgeving van tribunes, in de looproute van andere accommodatie onderdelen, nabij ingang en uitgang wordt aanbevolen.

2.5 Openbare telefooncel

Een openbare telefoon op de accommodatie wordt aanbevolen.

3.0 Concessies en verkoop

Een regeling voor uitgifte van concessies voor de verkoop en uitgifte van allerhande artikelen, eten en drinken, en informatiestands wordt aanbevolen.

De organisatie heeft veel baat bij een uitgebreide overeenkomst met elke standhouder. Het wordt aanbevolen deze overeenkomst in te bedden in een algemene overeenkomst met eventuele toekomstige activiteiten en toekomstige nieuwe concessieaanvragers.

3.1 Lokatie van concessie

Op elke accommodatie wordt aanbevolen vaste plaatsen voor verkoopstands te reserveren. Als vuistregel geldt dat per 350 zitplaatsen 1,5 meter stand gerekend kan worden. Een verdeling over verschillende goederen, zoals eten, drinken, souvenirs enz. wordt aanbevolen.

3.4 Verkoopstand

Bij elk speelveld wordt een speciale stand voor detailhandel aanbevolen. Deze stand moet op een professionele manier zijn opgezet. Het is goed om die stand te verdelen in twee delen waarbij één deel de presentatie en één deel de verkoop op zich neemt.

4.0 Niet ingevuld

5.0 Verkoop toegangsbewijzen en tourniquet

5.1 Verkooploket

Per 1500 zitplaatsen wordt een verkooploket aanbevolen.

5.2 Tourniquet

Per 1500 zitplaatsen wordt een tourniquet of gelijkwaardige toegang aanbevolen met een minimumbreedte van 0,8 meter.

6.0 Beveiliging en EHBO

6.1 Beveiliging

Een kantoor dat als “commandocentrum” geldt voor de beveiliging van de accommodatie van waaruit de beveiligingsmensen kunnen opereren, voor het eventueel verwijderen van lastige personen wordt aanbevolen.

6.2 EHBO

Een EHBO-post wordt aanbevolen op elke accommodatie bij alle evenementen alle wedstrijden en de uren voor en na de wedstrijden. Het verdient aanbeveling dat altijd gediplomeerd personeel de post bemant.

7.0 Parkeerplaats en toegang tot de accommodatie

7.1 Parkeerplaats

Bij elke accommodatie wordt aanbevolen een parkeerplaats in te richten die plaats biedt aan eenderde van het aantal zitplaatsen in het honkbalstadion. Deze parkeerplaats ligt bij voorkeur bij of op ten hoogste 10 minuten loopafstand van het speelveld.

7.2 Toegankelijkheid

Het wordt aanbevolen dat de organisatie met de lokale autoriteiten afstemt dat de verkeerstoegang tot het veld gecontroleerd wordt, opdat de omgeving veilig en probleemloos toegankelijk is.

8.0 Geluidssysteem en scorebord

8.1 Geluidssysteem

Het wordt aanbevolen dat de accommodatie beschikt over een acoustisch uitgebalanceerd en geïntegreerd geluidssysteem om geluidsboodschappen te verzorgen bij pers en publiek en alle openbare terreinen binnen de accommodatie.

8.2 Scorebord

Elke accommodatie dient een scorebord te hebben dat voldoet aan de volgende eisen: Duidelijke leesbaar vanaf het speelveld en de hele tribune.

De gegevens van: runs per inning en het totaal aantal runs (zgn. line score), het aantal wijd – slag – uit en de naam van de slagman met eventueel nummer, moeten tenminste worden weergegeven.

8.3 Plaats van het scorebord

Elk deel van het scorebord met de bijbehorende verlichting en advertenties moet meer dan 15 meter verwijderd zijn van de as (lijn van thuisplaat over het 2^e honk) van het speelveld.

8.4 Klok

Een klok of tijdsaanduiding afleesbaar vanuit alle posities op het veld wordt aanbevolen. De klok dient in werking te zijn vanaf het begin van de training vóór de wedstrijd tot het eind van de wedstrijd.

9.0 Voorzieningen voor de media

9.1 Parkeerplaatsen voor pers

Het wordt aanbevolen dat elke accommodatie over gereserveerde parkeerplaatsen voor de mensen van de media beschikt met directe toegang tot het terrein. Voor televisie zijn vaak wat grotere parkeerplaatsen nodig.

9.2 Ruimte voor omroepers, bedieningspersoneel en officials

Het wordt aanbevolen dat iedere accommodatie ruimte beschikbaar stelt in de persruimte voor de omroeper en de bedieners van het scorebord. Het wordt aanbevolen dat de ruimte voor de

omroeper en scorebordbediener minimaal [4,65](#) m² bedraagt buiten de plaats die nodig is voor de scorebordapparatuur.

9.3 Radioverslaggeversplaats

Een voorziening voor minimaal twee verslaggevers op elk veld met goed zicht op het hele speelveld wordt aanbevolen. Deze plaatsen dienen te zijn voorzien van tafelblad, stoel, elektriciteit, verlichting, internettoegang, liefst wifi.

9.4 Televisieverslaggeversplaats

Op elk speelveld wordt aanbevolen de mogelijkheid te bieden om televisieopnames te maken. Ook een verslaggeversplaats met goed uitzicht op het speelveld wordt aanbevolen.

9.5 Ruimte voor de schrijvende pers

Voor de schrijvende pers wordt aanbevolen een ruimte te verzorgen met een minimale vloeroppervlak van [1,4](#) m² met een goed uitzicht op het speelveld. Deze ruimte is voorzien van stoelen, schrijfblad, elektriciteit, verlichting en internet toegang liefst wifi.

9.6 Toiletruimte voor mediapersoneel

Toiletruimte, gescheiden van het openbare deel, wordt aanbevolen voor het mediapersoneel in de directe omgeving van hun werkplaats.

9.7 Media lounge

Deze ruimte is een optie.

10.0 Bestuursruimte

10.1 Niet ingevuld

10.2 Niet ingevuld

10.3 Bestuursruimte team

Als de beherende club beschikt over een permanente bestuursruimte die niet op de accommodatie gevestigd is, wordt aanbevolen op de accommodatie zelf een kantoorruimte te creëren voor de dagelijkse administratie. Als die ruimte wel op de accommodatie aanwezig is wordt aanbevolen dat die ruimte minimaal [23,0-27,9](#) m² groot is per fulltime werkend persoon. Aangrenzende toiletvoorziening wordt aanbevolen.

11.0 Teamfaciliteiten

11.1 Kleedruimte thuis spelend team

Elk speelveld dient een kleedruimte te hebben voor het thuis spelend team. Deze kleedruimte is van tenminste 6 uur voor tot 3 uur na elke geplande wedstrijd of training geopend. De kleedruimte dient tenminste de beschikking te hebben over 5 reserve bagagekluisjes, buiten de aanwezige bagagekluisjes bestemd voor de tot het team behorende spelers. De minimum afmeting van elke bagagekluis is 60 cm breed en 180 cm hoog. (Aanbevolen wordt 90 cm breed en 180 cm hoog) Een afsluitbaar compartiment in elke bagagekluis wordt aanbevolen. Het minimale vloeroppervlak van de kleedruimte (exclusief training, toilet, en douche/droog ruimte) dient [74,3](#) m² te zijn. ([92,9](#) m² wordt aanbevolen)

11.2 Douche, was- en kleedruimte en toiletruimte thuis spelend team

Elke was- en kleedruimte dient te beschikken over een afgescheiden doucheruimte, droogruimte en toiletruimte met daarin tenminste:

6 douchekoppen (aanbevolen 8 douchekoppen)

2 toiletten

2 urinoirs

2 wastafels (aanbevolen 4 wastafels)

11.3 Fitness-cq training- massageruimte thuis spelend team

Elke kleedruimte dient te zijn uitgerust met een aparte trainingsruimte met een minimale oppervlakte van 16,3 m² (aanbevolen 27,9 m²) verdeeld in drie delen: massageruimte, bad en ruimte voor fitness / revalidatie. Deze ruimte moet beschikken over tenminste 2 massagetafels, 1 bad en een hydroculator. Een uitbreidingsmogelijkheid voor een tweede bad, weegschaal, home fietstrainer, ijsmachine, en 2 of 3 (revalidatie)gewichtheftoestellen wordt aanbevolen. Ook wordt een afsluitbare opslagruimte voor trainingstoestellen aanbevolen. Een aansluitende kantoor/kleedruimte voor de trainer en teamarts wordt aanbevolen. Een kast voor het opbergen van waardevolle spullen in de trainingsruimte wordt aanbevolen.

11.4 Wasserij voor teamuniform

Industriële wasmachines en droogmachines voor de verzorging van het dagelijks wassen van de tenues wordt aanbevolen op elke accommodatie. Deze ruimte kan gecombineerd worden met de ruimte waar de teamuitrusting wordt opgeslagen.

11.5 Ruimte voor teamuitrusting

Afsluitbare ruimte voor opslag van teamuitrusting aansluitend aan de kleedruimte (minimum aanbevolen vloeroppervlak 27,9 m²) wordt aanbevolen.

11.6 Kleedruimte voor coaches thuis spelend team

Kleedruimte voor coaches van het thuis spelende team dient tenminste 4 bagagekluizen per team te hebben (6 kluizen wordt aanbevolen) naast de bagagekluizen voor de spelers. De bagagekluis dient minimaal 60 cm breed en 180 cm hoog te zijn. De ruimte, minimaal 16,3 m², voor deze bagagekluizen mag niet dezelfde ruimte zijn als waar de bagagekluizen van de spelers zijn. De gebruiksruimte voor elke bagagekluis tenminste 74,3 m² gedeeld door het aantal spelers plus 5 wordt aanbevolen.

11.7 Bureau manager thuis spelend team

Een bureau voor de manager met een directe toegang naar de kleedruimte van het thuis spelende team dient op elke accommodatie aanwezig te zijn. Een minimumoppervlak van 9,3 m² voor dit bureau wordt aanbevolen. Deze ruimte heeft en een eigen toilet, douche en garderobe.

11.8 Kleedruimte bezoekend team

De kleedruimte per speelveld voor het bezoekende team dient toegankelijk te zijn van tenminste 6 uur voor tot 3 uur na de geplande wedstrijd of training. Voor de bezoekers dienen bagagekluizen aanwezig te zijn. Het aantal bagagekluizen voor de bezoekers is tenminste 3 meer dan het aantal spelers. Het minimaal vloeroppervlak van de waskleedruimte is 46,5 m², exclusief trainingsruimte, wasgelegenheid en douche/droog ruimte (aanbevolen is 69,7 m²).

11.9 Wasruimte en toiletruimte bezoekend team

Per speelveld dienen afgescheiden douche- en toiletruimtes te zijn met tenminste:

4 douchekoppen (aanbevolen 8 douchekoppen)

2 toiletten

2 urinoirs

2 wastafels (aanbevolen 4 wastafels)

11.10 Fitness- cq trainings- en massageruimte bezoekend team

Elk speelveld dient voor een aparte trainingsruimte te zorgen van tenminste 13,9 m² met massagetafel en ruimte voor een bad. Deze ruimte mag geïntegreerd zijn in de kleedkamer van het bezoekende team mits de kleedruimte tenminste een oppervlak heeft van 60,4 m².

11.11 Bureau manager bezoekend team

Elk speelveld wordt aanbevolen een afzonderlijk bureau voor de manager van het bezoekende team met een eigen toilet, douche en kleedruimte, met een totale oppervlakte van minimaal 8,4 m² voor een bureau en een besprekingsruimte te hebben.

11.12 Niet ingevuld

11.13 Scheidsrechtersfaciliteit

Per speelveld is er een eigen waskleedkamer, douche en toilet gelegenheid voor 4 scheidsrechters met tenminste 4 bagagekluisen. Het is aanbevolen dat de bagagekluis tenminste een breedte heeft van 92 cm en een hoogte van tenminste 183 cm.

11.14 Toegang tot dugout en speelveld

Elk speelveld heeft een directe toegang voor de spelers naar het veld en de dugout.

Het wordt aanbevolen dat de scheidsrechters ook een directe toegang hebben tot het speelveld

11.15 Parkeerplaats voor de spelers

Een parkeerplaats met een directe toegang tot de kleedkamers van het speelveld voor spelers en andere bijbehorende geüniformeerde personen van het team wordt aanbevolen.

11.16 Slagtunnel / bullpen

Twee slag tunnels per accommodatie wordt aanbevolen, met net overdekt, voor slagtraining en pitchertraining in de directe omgeving van het speelveld. Indien mogelijk dienen de tunnels redelijk dicht bij de kleedkamers te zijn gesitueerd en zo min mogelijk bereikbaar voor het publiek.

12.0 Speelveld

12.1 Afmetingen speelveld

Alle afmetingen van het speelveld dienen overeen te komen met de maten genoemd in hoofdstuk 1.04 van het officiële spelregelboek en een foutlijnlengte van 100 meter, lengte van de veldas 122 meter.

12.2 Oppervlakte van het speelveld

Elke accommodatie dient een vlak, volledig omsloten, natuurlijk speelveld te hebben zonder noemenswaardige defecten, onveilige risico's of gevaren die het normale spel kunnen beïnvloeden of de veiligheid van de spelers kan verstoren. Harde hekwerken, muren of andere harde delen of scherpe hoeken moeten worden bekleed met paddings. Waarschuwingstroken dienen duidelijk indicatie te geven rond het hele speelveld en tenminste 5 meter van de muur en hekwerken beginnen. Deze waarschuwingstrook moet zowel een visueel als tastbaar significant verschil geven in het oppervlak van de sportvloer.

12.3 Horizontale afwatering

De maximale hoogte afwijking voor de horizontale afwatering gemeten vanaf de voet van de werpheuvel tot en met de waarschuwingstrook op foutegebied mag 15 cm zijn. De maximale afwijking in hoogte over de veldas vanaf het 2^e honk tot en met de waarschuwingstrook in het buitenveld is 50 cm.

12.4 Buitenveldhek

Het buitenveldhekwerk of -muur dient tenminste 2 meter hoog te zijn.

12.5 Bullpen (ingooiplaats)

Elke accommodatie dient een bullpen te hebben voor elk team. Deze bullpen mag in foutegebied langs het zijveldhek of direct buiten de speelveldbegrenzing worden geplaatst. Het wordt aanbevolen deze bullpen niet in het speelveld op foutegebied te plaatsen. Het wordt aanbevolen dat elke werpheuvel in de bullpen te zien is vanuit de dugout, of de trap van de dugout, of beide dugouts en de perscabine/persruimte.

Elke bullpen dient tenminste over 2 werpplaten en 2 thuisplaten te beschikken, met ruime afmetingen voor elke pitcher en catcher met een zitgelegenheid voor 10 spelers. Als de bullpen in foutegebied is geplaatst mag de zijkant van elke werpheuvel niet steiler zijn dan 1:12 om geen gevaarlijk obstakel voor de veldspelers te voorkomen als zij in het foutegebied rennen of lopen waar de bullpen is.

Een telefoonverbinding hebben tussen de bullpen en de dugout wordt aanbevolen op elk speelveld.

12.6 Dugout

Voor elk team dient een dugout met ondoorzichtige achterwanden, zijwanden en een dak aanwezig te zijn. In elke dugout dient een bank met een lengte van tenminste 11,6 meter voor 25 tot 30 personen (geüniformeerd personeel). Banken met zittingen zijn aanbevolen. In elke dugout wordt aanbevolen een rek te hebben voor tenminste 15 helmen en 30 knuppels. Een inslagcirkel is in de directe omgeving van elke dugout. Een fontein met vers drinkwater of een waterkoeler in de dugout wordt aanbevolen. Een telefoonverbinding met de bullpen en de persruimte wordt aanbevolen. Elke dugout dient op de vloer, trap en gang een geschikte antisliplaag te hebben, bijvoorbeeld hout of matten, kunststoffen of kunstgras, maar in elk geval geen opgeruwd beton.

12.7 Speelvelduitrusting

Elke accommodatie dient te beschikken over goedgekeurde speelvelduitrusting. Deze uitrusting moet zijn goedgekeurd door de terreincommissie van de KNBSB.

Wanneer de uitrusting niet aan de eisen voldoet is het de verantwoordelijkheid van de plaatselijke organisatie er zorg voor te dragen.

12.7.1 Slagkooi

Elk speelveld dient te beschikken over een verrijdbare slagkooi met minimaal een breedte van 5,5 meter, diepte van 4,3 meter en een hoogte van 2,75 meter.

Aanbevolen wordt dat de kooi een aluminium frame heeft waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is, denk dan wel om een versterkingsbuis. Een ruime toegang tot het speelveld voor de kooi wordt aanbevolen. Periodieke controle van de netten en constructie van de kooi dient te worden uitgevoerd zodat de veiligheid is gegarandeerd.

12.7.2 Veiligheidsscherm voor in het veld

Bij elk speelveld dienen voldoende veiligheidsschermen aanwezig te zijn. Dit zijn:

- Werpersscherm, dit is een L-vormig scherm, 2,2 meter hoog en breed met een uitsparing van 0,8 bij 0,8 meter in de bovenzijde. En een voorraadmand op hoogte voor de ballen.
- 1^o honkscherm (2 stuks) met een hoogte van 2,2 meter en breed 2,5 meter.
- Dubbelspel scherm hoog 2,2 meter en totaal breed 4,4 meter met scharnierende zijkanten.

Periodieke controles van de netten en constructie van de schermen dienen te worden uitgevoerd zodat de veiligheid is gegarandeerd.

12.7.3 Batter's eye

Elk speelveld dient een solide, met één heldere kleur geverfd, batter's eye te hebben die op de veldas achter het buitenveldhekwerk is geplaatst. De kleur dient zwart, donkergroen of donkerblauw te zijn. De minimale breedte is 18,3 meter en de hoogte is tenminste 9,2 meter. Als er tv camera's zijn geïntegreerd in de batter's eye dient de camera dezelfde kleur te hebben als de batter's eye.

Er mogen zich geen reclameuitingen op, onder of boven de batter's eye bevinden, met uitzondering van reclameuitingen erboven waarvan de onderzijde niet lager is dan 12,5 meter. Reclameuitingen grenzend aan de batter's eye mogen geen witte achtergrond of witte belettering in het ontwerp hebben.

12.7.4 Eindpaal

Elk speelveld moet zijn uitgerust met een eindpaal aan het eind van elke foutlijn. De eindpaal moet een heldere kleur en een hoogte van 9 meter hebben (aangeraden is een hoogte van 13,5 meter) De eindpaal heeft een scherm aan de goedgebied zijde met een breedte van 0,5 meter. Er mogen geen wit gekleurde reclameuitingen e.d. in de onmiddellijke omgeving van de eindpaal aangebracht zijn.

12.7.5 Vlaggenmast

Een vlaggenmast plaatsen bij elk speelveld, die te zien is vanuit alle tribunes, voor de nationale vlag van het land waar de accommodatie is gevestigd wordt aanbevolen.

12.8 Speelveld verlichting

Elke verlichtingsinstallatie dient tenminste een gemiddelde lichtsterkte te hebben na 100 branduren van in het binnenveld 1000 lux en in het buitenveld 700 lux. De minimale gelijkmatigheid Emin/Emax is in het binnenveld 0,8 en in het buitenveld 0,5.

12.9 Poort slagkooi

Een afsluitbare doorgang in het speelveldhek wordt aanbevolen voor het makkelijk in en uit rijden van de slagkooi.

12.10 Backstop

Elk speelveld dient een backstop te hebben achter de thuisplaat. De vorm en afmetingen moeten zijn aangepast aan de zichtlijnen vanuit de persruimte en veiligheidseisen van de accommodatie. Periodieke controle van de netten en constructie van de backstop dienen te worden uitgevoerd zodat de veiligheid is gegarandeerd.

12.11 Zeilen voor afdekken speelveld

Een binnenveldzeil en zeilen voor werpheuvel etc. ook een zeil voor de bullpens wordt aanbevolen.

Aanbevolen wordt, zeilen te gebruiken met ruime afmetingen, opdat geen water over de rand op het gravel kan stromen.

De zeilen dienen op een juiste wijze te worden opgeborgen zodat ze gemakkelijk kunnen worden gepakt voor gebruik en bij opslag geen hinder veroorzaken op het speelveld.

13.0 Onderhoud speelveld en accommodatie

13.1 Onderhoud en netheid van het speelveld en de accommodatie

Het clubhuis en de gehele accommodatie dienen schoon en opgeruimd te zijn, recent geveerd en geen afval waar het niet hoort. Elk speelveld dient over een onderhoudsprogramma te beschikken voor reparaties en onderhoud, waardoor het een professionele sfeer uitademt.

13.2 Onderhoud speelveld

Het speelveld dient te worden onderhouden op een professionele manier. Al het mogelijke dient te worden gedaan om de veiligheid van de spelers en goed verloop van het spel te verzekeren.

De onderhoudsmensen moeten geschoold zijn en de juiste gereedschappen hebben om het onderhoud professioneel uit te voeren conform de IBAF normen. Spijkerplanken, schermen, stampers, harken en bezems zijn aanbevolen voor het onderhoud van alle gravel delen. Goed materieel en gereedschap voor grasonderhoud (maaiers, tractoren, enz.) dient te worden gebruikt, en een goed onderhoudsprogramma voor het speelveld dient aanwezig te zijn en te worden gevolgd. Vooraf gaande aan het toernooi of de wedstrijd dient een controle op werkzaamheid en onderhoud op het materieel te worden uitgevoerd.

Als tijdens de evaluatierondgang vooraf, afwijkingen worden geconstateerd, dient de toernooileiding deze afwijkingen te herstellen en eventueel door de KNBSB aanbevolen professionals in te huren voor de uitvoering.

Het honkbalspel valt of staat met het weer. Het is daarom verplicht een weersinformatiesysteem te hebben op de accommodatie. Dit systeem dient de weersverwachting te geven zodat bij te verwachten neerslag vooraf maatregelen kunnen worden genomen, zoals het vooraf afdekken van het speelveld.

13.2.1 Materieel en herstellen van schade aan het speelveld

De werpheuvel, slagperken en catcherperk dienen voor elke wedstrijd opnieuw in de goede vorm te worden gebracht d.m.v. de daarvoor specifieke materialen zoals klei en het opnieuw aanstampen van het oppervlak. De halfverharding voor de werpheuvel dient de vastheid te hebben van klei met de samenstelling 50% leem/klei, 40% zand en 10% slib.

Het binnenveld zal een halfverharding moeten hebben met de vastheid van 40% klei, 50% zand en 10% slib.

De grasmat moet vrij zijn van onkruid en vlak zijn (zonder golven). Maaimachines moeten minimaal drie maaikooien hebben. Al het gras in het speelveld dient een goed ontwikkelde grasmat te zijn met een gezond wortelstelsel (wortellengte 10 cm). Het plaatselijk organisatiecomité dient in haar voorstel voor het organiseren van het toernooi of de wedstrijd het onderhoudsprogramma van het speelveld toe te voegen.

Het materiaal van de waarschuwingsstrook dient volgens de normen van NOC*NSF te zijn opgebouwd. De bovenlaag mag niet grover zijn dan korrels tot 6 mm.

Elk speelveld dient de beschikking te hebben over het noodzakelijke onderhoudsmaterieel, zoals beschermzeilen voor op het gras, pitchers matten, fungocirkels, oefenslag matten, enz.

13.2.2 Onderhoudsmateriaal voor het speelveld

Elke accommodatie dient een voldoende hoeveelheid van waterabsorberend materiaal voorhanden te hebben om op elk moment het speelveld weer in conditie te brengen. Het materiaal moet de goedkeuring hebben van de IBAF en KNBSB. Een chemisch materiaal of kattenbak korrels of, verkalkte klei zoals Diamond pro, waterabsorberend materiaal kan worden gebruikt om zeer vochtige delen weer stabiel te maken. Zand mag niet worden gebruikt als enig drogend middel op het speelveld.

Alle speelvelden dienen de beschikking te hebben over materiaal en materieel om de lijnen te trekken.

13.2.3 Opmaak van het speelveld

Het hele speelveld dient te worden aangelegd overeenkomstig de eisen die beschreven zijn in hoofdstuk 1.04 tot en met 1.08 van de officiële honkbalspelregels.

13.2.4 Beregening installatie

Een beregeningsinstallatie voor elk speelveld is verplicht. Een systeem dat het hele speelveld bestrijkt wordt aanbevolen. Watertoevoerleidingen van 1½ " met tappunten achter de thuisplaat en het 2^e honk voor het besproeien van het halfverhard binnenveld wordt aanbevolen. Het wordt aanbevolen een werkend automatisch beregeningssysteem dat het gehele speelveld in delen kan beregenen. Dit geldt voor alle speelvelden die worden gebruikt.

13.2.5 Drainagesysteem

Het wordt aanbevolen om, indien de grondslag daarom vraagt, een drainagesysteem onder het speelveld te hebben. Het systeem dient vakkundig te zijn aangelegd.

Optimale horizontale afwatering door een helling van het speelveld van 0,5% vanuit de voet van de werpheuvel en de as van het speelveld naar de waarschuwingsstrook toe tot buiten het speelveld wordt aanbevolen.